



PINTURAS ADHLER, S.A.
Km. 20.5 Carretera Libre México
Puebla, Los Reyes La Paz; Estado de
México. Tel. 01 (55) 58580610
01800-7127903
www.pinturasadhler.com.mx

FICHA TÉCNICA

ESMALTE NEGRO CHASIS

COLORES: NEGRO
ACABADO: MATE
USO: AUTOMOTRIZ
INDUSTRIAL

El Esmalte Negro Chasis es un **acabado de secado rápido** y alto rendimiento, formulado a base de resinas de alta calidad que inhibe de manera efectiva la corrosión. **El Esmalte Negro Chasis** forma una **película tersa y dura** con una **extraordinaria adherencia** sobre lámina desnuda, por su rápido secado y facilidad para aplicarse **El Esmalte Negro Chasis** permite acortar los tiempos de pintado.

El Esmalte Negro Chasis se recomienda para **ser utilizado como recubrimiento anticorrosivo** en el pintado de superficies metálicas, en estructuras, carrocerías, ejes, muelles y piezas expuestas a la intemperie.

PREPARACION DEL MATERIAL

Se recomienda mezclar perfectamente **El Esmalte Negro Chasis** antes de usarlo, por cada litro de **El Esmalte Negro Chasis** adicionar de un 40-50% de Thinner Acrílico si **El Esmalte Negro Chasis** será aplicado por aspersión regule la presión del aire del sistema de aplicación a 3 Kg. /cm², y filtrando él material antes de su aplicación.

Antes de aplicar **El Esmalte Negro Chasis** asegurese de que la superficie por pintar se encuentre libre de grasa, polvo, humedad, óxido o cualquier otro tipo de contaminante.

Permita un tiempo de oreo entre mano y mano de 5-10 minutos dependiendo de la temperatura, no se aplique este producto si la temperatura es menor a los 4°C o si la temperatura esta por encima de los 43°C.

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de **El Esmalte Negro Chasis** para una mejor protección del sustrato.

ADVERTENCIA: UTILICE LOS SOLVENTES RECOMENDADOS POR PINTURAS ADHLER, NO UTILICE THINNER ESTANDAR NI SOLVENTES GENÉRICOS, YA QUE ESTOS AFECTAN EL ACABADO FINAL.



NOTA: Manténgase el envase perfectamente cerrado y en lugares frescos.

El Esmalte Negro Chasis tiene un tiempo de secado libre de polvo a los 10 min. Secado al tacto 15-25 min. Endurece a las 24 horas y se puede repintar en 1 hora.

El Esmalte Negro Chasis no es recomendable aplicarlo sobre lámina galvanizada.

Presentación del Producto:

Envase de 1 Lt.
Envase de 4 Lts.
Envase de 19 Lts.

CUALQUIER DUDA CONSULTE A NUESTRA ÁREA TÉCNICA