

HOJA DE DATOS TÉCNICOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un esmalte tipo alquidámico modificado, tiene buen brillo y gran tiempo de secado (15 minutos al tacto) ideal para aplicar sobre madera y superficies metálicas no galvanizadas (previamente preparadas).

- ✓ Acabado Brillante
- ✓ Excelente Rendimiento
- ✓ Excelente Poder Cubriente
- ✓ Fácil Aplicación
- ✓ Secado Rápido

PRESENTACIÓN DISPONIBLE

TAMAÑO	ENVASE	
4 litros	Bote Metálico	
19 litros	Cubeta Metálico	

PREPARACIÓN

Superficie libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante ya que esto depende el obtener buena adherencia y brillo.

APLICACIÓN

Adelgazar con thinner americano de un 15-20% con brocha y de un 20-40% para aplicar con pistola de aire.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
2. Precaución producto flamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
3. Prohibida su venta a menores de edad.
4. No se deje al alcance de los niños.
5. En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
6. Aplique en espacios con ventilación adecuada.
7. Cierre bien el envase después de cada uso.
8. Evite el contacto directo.

