

Pulimento Automotriz 2950

Hoja de Información Técnica

Limpia, Pule, Abrillanta y
Renueva la capa de pintura



TIPO	COLOR	APARIENCIA	APLICACION	REDUCTOR	SECADO
Abrasivo Fino	Blanco	Pasta Cremosa	Esponja o Estopa Fina	No necesario	Limpiar antes de 20 min"

DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	PREPARACION DEL PRODUCTO
-------------	-----------------	--------------------------

Pasta para pulir capas de pintura vieja, con lo que esta se renueva o pintura recién aplicada con la que se mejora la nivelación y el brillo. pero también para pulir y abrillantar objetos y elementos de plástico metal o vidrio, con abrasivos y abrillantadores que mejoran la tersura y el brillo

EL PULIMENTO AUTOMOTIVO FINO 2950 esta elaborado con un fino abrasivo que no raya ni maltrata las capas de pintura y otras superficies.

VENTAJAS

- No requiere la adición de solventes
- No deja rayas al pulir
- Es fácil de aplicar y no deja residuos

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a pulir debe estar seca y libre de polvo suelto o cualquier otro contaminante que pueda rayarle.

La pintura que se va a pulir deberá estar completamente seca. 15 días será suficiente para pulir en forma definitiva.

VISCOSIDAD:

700,000 cps a 25 °C

PESO POR LITRO:

1.140 Kg (promedio)

RENDIMIENTO TEORICO:

5 m2/L (Estimado)

SECADO: Aplique y empiece a pulir inmediatamente, luego de recuperar el brillo limpie con una estopa seca.

PRESENTACIONES: 4 y 1 Litros

ESTABILIDAD EN ALMACEN: 12 meses debidamente tapado y almacenado en lugar fresco y seco

NOTAS

No deje el pulimento mas de 10 minutos sobre la superficie antes de empezar a pulir.

No utilice estopa de baja calidad porque rayara el acabado

Realice el trabajo de pulido a la sombra para que la operación sea mas fácil y rápido.

Puede pulir objetos de plata o de cualquier otro metal.

Tome una porción de pulimento y espárzalo sobre la superficie a pulir, considere el área que puede ir atendiendo para que no se quede el pulimento por mas de 10 minutos sobre la superficie sin movimiento.

Puede utilizar pulidora mecánica de baja velocidad.

Puede pulir en forma manual, con movimientos circulares y en una secuencia que permita el control del avance.

Frote al final con una estopa limpia para eliminar cualquier residuo de pulimento y empezara a aparecer el máximo color y el máximo brillo.

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

Evite el contacto directo aplique en espacios con ventilación adecuada No se deje al alcance de los menores de edad

En caso de ingestión, no se provoque el vómito solicite atención medica de inmediato Cierre bien el envase después de cada uso

No mezcle con ningún otro producto no Recomendado

JHE 0118