



# BASE COLOR

## SISTEMA BICAPA DE RESINAS ACRÍLICAS

### LÍNEA RN800

---

**GRUPO: AG RACING LÍNEA DE REPINTADO AUTOMOTRIZ**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pinturas Acuario ha desarrollado **LA BASE COLOR AG RACING LÍNEA RN800** es un producto para el repintado total o parcial de automóviles, elaborada base de resinas acrílicas de la más alta calidad. **Su acabado es MATE (sin brillo) por lo que requiere forzosamente ser recubierta con nuestros transparentes de poliuretano (LÍNEA RN699 y LÍNEA RN800).** **LA BASE COLOR AG RACING LÍNEA RN800 es ideal para el repintado de automóviles en todo tipo de talleres.**

#### RECOMENDACIÓN DE USO

Para otorgar la base de color en PINTURAS GENERALES y/o RESANES cuenta con una amplia gama de tintes que pueden ser mezclados con nuestra línea de pigmentos perlados RN500 y los colores de línea de efecto metalizado que facilitan la labor del igualado de colores automotivos. Puede aplicarse sobre nuestra línea de PRIMARIOS UNIVERSALES O PRIMARIOS ACRÍLICOS DE RELLENO 1K (consulte la ficha técnica de cada producto).

#### DILUCIÓN DEL PRODUCTO

Para diluir el **LA BASE COLOR AG RACING LÍNEA RN800** adicione 1 parte del producto en volumen más una parte en volumen del **REDUCTOR PARA BASE COLOR LÍNEA TH670 o THINNER ACRÍLICO LÍNEA TH975.** **Ejemplo: 1 litro de Base Color + 1 litro de Reductor y/o Thinner Acrílico.** Es decir en una proporción del 100% de Esmalte Acrílico más el 100% de Reductor. Agite perfectamente por un espacio de 30 seg. Recuerde que al utilizar nuestros pigmentos perlados en polvo la viscosidad de la Base Color se puede incrementar por lo que recomendamos agregar en 25% más de Reductor en este tipo de colores.

#### MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique utilizando pistola de gravedad con boquilla 1.3 – 1.4 mm a una presión de 25-30 lbs. Aplique de 2-3 manos de **LA BASE COLOR AG RACING LÍNEA RN800** dependiendo del color y de un FONDO apropiado para un mejor aprovechamiento y cubrimiento del color sobre todo en colores metálicos y aperlados dando un tiempo de oreo entre mano y mano de 5-10 minutos dependiendo las condiciones climatológicas.

Recuerde que **LA BASE COLOR AG RACING LÍNEA RN800** es un SISTEMA BICAPA y tiene que ser recubierta con nuestra línea de transparentes de poliuretano que le otorgaran el brillo, la resistencia y durabilidad. Se debe respetar el oreo de la última mano de color cuidando de que no exceda los 30 minutos para la aplicación de la primer capa de transparente.

#### GARANTÍA

**Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V.** garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

**Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V.** garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

---

Para mayor información comunicarse:  
01-800-504-35-00 01-55-5321-25-00  
repintado@pinturasacuario.com  
Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V.

Producto elaborado bajo licencia de:

**pinturas.**  
**Acuario**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



# BASE COLOR

## SISTEMA BICAPA DE RESINAS ACRÍLICAS

### LÍNEA RN800

---

#### DATOS TECNICOS

ACABADO	MATE
CATALIZADOR RECOMENDADO	NO SE CATALIZA
SOLVENTE RECOMENDADO	REDUCTOR PARA BASE COLOR LÍNEA TH670 THINNER ACRÍLICO TH975
% DE DILUCIÓN	100-125%
MÉTODO DE APLICACIÓN	PISTOLA DE AIRE CONVENCIONAL, GRAVEDAD O HVLP BOQUILLA 1.3-1.4 mm
NUMERO DE MANOS RECOMENDADAS	2-3 MANOS DE ACUERDO CON EL COLOR Y EL FONDO APLICADO (PRIMARIOS)
TIEMPO DE OREO ENTRE MANOS	5-10 MINUTOS @ 25°C
TIEMPO DE SECADO AL POLVO	10 MINUTOS
APLICACIÓN DE TRANSPARENTES PARA ACABADO BICAPA (LINEA RN699 Y LINEA RN800)	TIEMPO MÁXIMO PARA RECUBRIR 30 MINS @ 25°C

#### **IMPORTANTE**

Siga las recomendaciones e instrucciones para la utilización de este producto, el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo si decide cambiar o modificar el uso o el manejo de este producto. No se recomienda para uso marino. No se recomienda aplicar este producto en superficies que estén en contacto con tierra suelta ni que tengan contacto con el agua o en condiciones severas de resistencia mecánica. Aplique este producto en lugares adecuados que tengan ventilación y se encuentren libres de polvo, basura o agentes que puedan afectar la apariencia final. La superficie debe de estar completamente limpia de cualquier agente contaminante que inhiba la adherencia del producto. Previo a la aplicación elimine todo tipo de grasa, aceite, óxido, polvo, gomas y pintura en malas condiciones. Utilice siempre su equipo de seguridad: goggles, guantes de nitrilo, mascarilla contra vapores y overol. Se debe mantener el envase muy bien cerrado y almacenado en lugares secos y frescos. No deje este producto al alcance de los niños. Es importante limpiar perfectamente el equipo de aplicación después de su uso. Prepare solo el material que vaya a utilizar. EVITE EL USO DE SOLVENTES GENERICOS O THINNER ESTANDAR YA QUE AFECTAN EL ACABADO FINAL.

---

Para mayor información comunicarse:  
01-800-504-35-00 01-55-5321-25-00  
repintado@pinturasacuario.com  
Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V.

Producto elaborado bajo licencia de:  
**pinturas.**  
**Acuario**