

Contenido Neto:
400 ml.

FICHA TÉCNICA

GP RECUBRIMIENTO PARA VINIL

Fecha de emisión
3 de noviembre 2023

Colores: Gris Carbón A2401A, Rojo A2402A, Borgoña A2403A, Blanco Satinado A2404A, Plata A2405A, Azul A2406A, Azul Medio A2407A, Negro A2379A, Negro Mate A2380A, Gris A2381A, Arena A2382A.

Descripción General

Recubrimiento de alto rendimiento en presentación aerosol diseñado específicamente para personalizar, restaurar y renovar la piel sintética y las vestiduras de los autos.

Características

- Acabado flexible.
- Máxima adherencia.
- Ideal para pintar tableros, asientos, paneles de puerta.

Instrucciones de uso

- Las superficies deben estar secas, libres de polvo, grasa, cera, óxido, pintura mal adherida, etc.
- Limpie la superficie para obtener la máxima adherencia.
- Agite vigorosamente el envase de GP Recubrimientos para Telas y Vinil durante un minuto hasta oír que la canica corre libremente en el interior del envase logrando la correcta mezcla de pigmento y resina.
- Aplique GP Recubrimiento para Telas y Vinil a una distancia de 30 cm de la superficie a pintar, se recomienda aplicar 2 capas para un mayor desempeño.
- Al terminar de usar invierta el envase y accione la válvula para limpiar la salida y dejarlo listo para una siguiente aplicación.
- Seca al tacto en 30 minutos y puede manipularse en 1 hora.
- Para mejores resultados es necesario retirar por completo el polvo de la superficie a pintar.

Datos Técnicos

- Tipo de resina: Acrílico modificado.
- Sólidos en peso de concentrado: 24%
- Propelente: Hidrocarburo.
- Espesor de película seca, recomendado por capa: 25 μ (micras).
- Rendimiento práctico por capa: 2 m² por lata de 400ml.
- Secado al tacto: 30 minutos.
- Consumo preferente: 3 años.
- Condiciones de Almacenaje: 25°C y 50% H.R.

El uso del aerosol debe hacerse en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.

Aplicaciones

GP Recubrimiento para Telas y Vinil es un esmalte de secado rápido ideal para pintar y proteger superficies como:

- Tableros.
- Paneles de puertas.
- Consolas centrales.
- Asientos.


Otorga protección y un acabado profesional.

Imagen



Empaque

- Bote de 400 ml
- Caja con 12 piezas de cada color.
- Peso: 4.700 kg.



Nota:
Las tarimas van armadas con 210 cajas.
Cada cama contiene 30 cajas de aerosol.
Total son 7 camas.
Medidas:
Alto total: 1.80 metros.
Ancho: 1.0 metro.
Largo: 1.20 metros.
U.N.: 1950.

DIRECCIÓN DE FÁBRICA

Circuito de la Industria Norte S/N, Mz 17, Lote 2 y 3
Parque Industrial Lerma, Lerma, Edo. Méx.
Tel:(728) 282-3984 / 86
R8/HAD