



El Esmalte Nouba ZD-50 Es una pintura alquidalica anticorrosiva de alta calidad, alto rendimiento y buen poder cubriente apto para acabados brillantes, de buena nivelación dejando así un acabado terso, es de rápido secado y excelente adherencia sobre superficies de metal, madera, yeso, concreto, asbestos y ladrillo. El esmalte Nouba esta formulado con resinas alquidalicas anticorrosivas por lo que provee una alta resistencia a la oxidación causada por el medio ambiente, se recomienda para interiores y exteriores.

INTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La superficie por pintar deberá estar limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar las propiedades del acabado final: como pintura agrietada, grasa, polvo, gomas, etc.

Mezclar perfectamente el **Esmalte Nouba** antes de usarlo. Reducir el Esmalte Nouba con thinner estándar, gasolina blanca o aguarras puro en una proporción de 10 al 15 % aproximadamente, filtrar el material antes de su aplicación. Puede aplicarse con brocha, rodillo para esmaltes y pistola de aire. Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de pintura permitiendo un oreo de 60 minutos antes de aplicar la segunda mano.

El rendimiento del Esmalte Nouba de 8 a 10 m²/lt. A 1 milésima de espesor sobre superficies lisas, este rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie hasta en un 50%.

NOTA: No mezclar el **Esmalte Nouba** con ningún otro tipo de material o producto ajeno al sistema. No aplicar si la temperatura se encuentra por debajo de los 10°C. Cierre perfectamente el envase después de cada uso.

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES
VISCOSIDAD COPA FORD # 4 A 25°C	480 +/- 10 SEG
MOLIENDA LIMPIEZA EN GLINDOMETRO	7H/7H
CONTENIDO DE SOLIDOS EN PESO (PROMEDIO)	50 %
CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN	38 %
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	15 A 20 MIN
TIEMPO DE SECADO AL MANEJO	2 A 4 HRS.
RENDIMIENTO A 1.0 MILESIMAS DE ESPESOR	8 m ² /lt.